



CleanSpace[™] WORK Power System



PRODUCT CODE CS3000WORK

NOME PRODOTTO Sistema di Alimentazione CleanSpace WORK

DESCRIZIONE Il sistema di alimentazione CleanSpace WORK e composto dai i seguenti elementi elencati:

- 1 x CS3001WORK unita di alimentazione
- 1 x CS3009WORK Supporti per il collo (piccolo)
- 1 x CS3010WORK Supporti per il collo (medio)
- 1 x CS3002WORK Filtro antiparticolato P3 TM3 standard
- 1 x CS3008 HALO imbracatura
- 1 x PAF-1101 Caricabatterie
- 1 x CS3032 bprsa di trasporto
- 1 x Guida rapida

Nota1: Il sistema di alimentazione CleanSpace WORK viene fornito in una confezione ecologica.

Nota 2: Il sistema di alimentazione CleanSpace WORK NON include una maschera o un'imbracatura in tessuto.

Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche alle pagine seguenti.





CleanSpace[™] WORK Power Unit



CODICE PRODOTTO

CS3001WORK

NOME PRODOTTO

Unità motore CleanSpace WORK

DESCRIZIONE

L'unità motore ' CleanSpace WORK e un dispositivo di ventilazione per la purificazione dell'arie se indossato insieme ai seguenti articoli compatibili:

Una semimaschera CleanSpace WORK e un'imbracatura per la testa in tessuto¹ (CS3003WORK, CS3004WORK, CS3005WORK), OPPURE

Una maschera a pieno facciale CleanSpace HALO (CS3006, CS3007) e

Un filtro antiparticolato CleanSpace WORK standard TM3 P3 (CS3002WORK).

Le unità motore CleanSpace non sono vendute separatamente. Consultare la scheda tecnica del sistema di alimentazione per visualizzare gli accessori forniti con l'acquisto dell'unità motore.

Adatto agli ambienti che richiedono una protezione delle vie respiratorie contro il particolato aerodisperso, i contaminanti e i rischi biologici.

Nota 1. In attesa di certificazione, l'imbracatura per la testa in tessuto CleanSpace (CST1037) offre il massimo comfort all'utente. L'imbracatura in plastica CleanSpace HALO (CS3002) è certificata per l'uso come parte del sistema CleanSpace WORK (CS3000WORK).

APPROVAZIONI

Norma & Classificazione

EN129421998+A2:2008 TM3

AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3 (P2 con semimaschera)

Grado IP 66

CARATTERISTICHE

- Leggero, compatto e confortevole.
- Unità di alimentazione completamente supportata dall'imbracatura per la testa, senza alcun peso sul collo.
- Un solo pulsante di accensione per un funzionamento semplice.
- Tecnologia AirSensit[™]:
 - Controllo della pressione della maschera e flusso d'aria sensibile al respiro,
 - gestione del filtro,
 - gestione della durata della batteria.

Lunga autonomia e breve tempo di ricarica della batteria.

La tecnologia di conservazione a lungo termine mantiene la carica della batteria per 1 anno

Classificazione IP66: resistente all'ingresso di polvere e liquidi

- Adatto agli ambienti umidi





ALLARMI

Batteria scarica
Filtro bloccato

SPECIFICHE TECNICHE

- Peso del prodotto: 350 g
- Dimensioni: 195 mm x 160 mm x 55 mm (approssimativo)
- Flusso d'aria massimo: 200 l/min
- Batteria: Polimeri di litio
- Durata della batteria: fino a 8 ore
- Tempo di ricarica della batteria: < 2hrs
- Caricabatterie CA: ingresso 100 - 240V, 50-60Hz, uscita 14,7Vdc $\pm 5\%$, 24W

CONDIZIONI DI UTILIZZO, RICARICA E CONSERVAZIONE

- Intervallo di temperatura di utilizzo: da -10°C a $+45^{\circ}\text{C}$ (da 14°F a $+113^{\circ}\text{F}$) con umidità relativa inferiore al $< 90\%$
- Intervallo di temperatura di ricarica: da 0°C a 35°C (32°F a 95°F)
- Condizioni di conservazione: da $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$ ($+50^{\circ}\text{F}$ a $+86^{\circ}\text{F}$) con umidità relativa inferiore al $< 75\%$
- La carica della batteria viene mantenuta fino a un anno quando viene riposta

APPLICAZIONI

Adatto per ambienti che richiedono una protezione delle vie respiratorie contro i contaminanti particellari aerodispersi

Esempi: (l'uso non è limitato a questi esempi)

- Costruzioni - Taglio e smerigliatura di cemento, pietra, mattoni, acciaio; levigatura di intonaco, manipolazione di cemento o altre polveri fini.
- Lavorazione del legno - Taglio, tornitura o levigatura di legname
- Agricoltura - operazioni di falciatura, mietitura e pacciamatura; lavorazione o manipolazione di mangimi, cereali o altre sostanze polverose.

Il sistema CleanSpace WORK (CS3000WORK) è adatto alle applicazioni in cui si utilizzano docce di decontaminazione.

LIMITAZIONI

I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare i respiratori CleanSpace WORK in ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori, o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

Le unità di alimentazione CleanSpace WORK NON sono adatte per operazioni certificate a sicurezza intrinseca.

FORMAZIONE

Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito web di [CleanSpace website](https://www.cleanspacetechnology.com) per dettagli

GARANZIA

Visitare il sito www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia e compilare il modulo di registrazione della garanzia online per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.

CleanSpace raccomanda di sostituire regolarmente i filtri.





CleanSpace™ WORK Neck Support



CODICE PRODOTTO	CS3009WORK (Piccolo), CS3010WORK (Medio)
NOME PRODOTTO	CleanSpace WORK Protezione collo
DESCRIZIONE	Le protezioni per il collo CleanSpace WORK offrono ulteriori opzioni di posizionamento dell'unità di alimentazione per un comfort ottimale dell'utente. Sono compatibili con l'unità di alimentazione CleanSpace WROK (CS3001WORK). Si agganciano direttamente all'unità di alimentazione e sono facilmente sostituibili
CARATTERISTICHE	• Progettato per garantire il comfort per lunghi periodi • Disponibile in 2 misure per adattarsi alle diverse dimensioni del collo • Lascia spazio tra chi lo indossa e l'unità di alimentazione per favorire la traspirazione • Progettato per essere indossato a lungo in ambienti difficili • Facile da lavare e ad asciugatura rapida
SSPECIFICHE TECNICHE	• Peso del prodotto: CS3009WORK: 9 g, CS3010WORK: 8 g • Dimensioni del prodotto: 100mm x 22mm x 48mm (Piccolo), 100mm x 22mm x 33mm (Medio)
MATERIALI	Polipropilene
CONDIZIONI DI PULIZIA, USO E CONSERVAZIONE	• Pulizia: acqua calda e sapone e panno morbido e privo di pelucchi o lavatrice industriale • Non utilizzare solventi, acqua calda, agenti sbiancanti o chimici • Intervallo di temperatura di utilizzo: da -10°C a +45°C (14°F a +113°F) con un'umidità relativa < 90% • Condizioni di stoccaggio: da +10°C a +30°C (+50°F a +86°F) con un'umidità relativa < 75% • Conservare lontano dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio
APPLICAZIONI	Adatto per ambienti che richiedono una protezione delle vie respiratorie contro i contaminanti particellari presenti nell'aria. Esempi (l'uso non è limitato a questi esempi): • Costruzioni – Taglio e levigatura di calcestruzzo, pietra, mattoni, acciaio; levigatura di intonaco, manipolazione di cemento o altre polveri fini • Lavorazione del legno – Taglio, tornitura o levigatura di legname • Agricoltura – operazioni di falciatura, mietitura e pacciamatura; lavorazione o manipolazione di mangimi, cereali o altre sostanze polverose





LIMITAZIONI

I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare CleanSpace WORK in ambienti immediatamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno

FORMAZIONE

Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito [CleanSpace website](https://www.cleanspacetechnology.com) per dettagli.

GARANZIA

Visitare il sito www.cleanspacetechnology.com/warranty per leggere importanti informazioni sulla garanzia e compilare il modulo di registrazione della garanzia online per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.

CleanSpace raccomanda di sostituire regolarmente i filtri.



CODICA PRODOTTO: PAF-1101

NOME PRODOTTO: CleanSpace Caricabatterie per tutti I modelli



Descrizione Il caricabatterie CleanSpace è progettato specificamente per ricaricare la batteria interna ai polimeri di litio delle unità motore CleanSpace. Il caricabatterie è dotato di un cavo e di spine intercambiabili per l'utilizzo in diversi paesi.

Approvazioni *Compatibile con tutti i modelli CleanSpace*

Standard
AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Classificazione
PAPR-P3

Caratteristiche

- Utilizzato con il rivoluzionario PAPR CleanSpace: leggero, senza tubi o cinghie
- Spine multinazionali intercambiabili

Specifiche e materiali

- Peso: 210 g
- Dimensioni: 163mm x 95mm x 70mm
- Pulizia: Questo componente NON è impermeabile. Non utilizzare solventi (tremintina o acetone), acqua calda, sbiancanti o agenti chimici.
- Conservazione e uso: -10°C to +45°C (-4°F to +113°F) at <90% umidità relativa
- Conservare al riparo dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio.

Applicazioni Saldatura, lavorazione del legno, produzione, fusione, costruzione, impianti di riciclaggio, servizi di emergenza, miniere, agricoltura, impianti di lavorazione, macinazione, bricolage, ecc.

Limitazioni I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare i respiratori CleanSpace in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori che non possono essere filtrati o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.

Formazione Contatto sales@cleanspacetechnology.com o visitare il sito [CleanSpace website](https://cleanspacetechnology.com)

Garanzia Visitare il sito <https://cleanspacetechnology.com/warranty/> per leggere le informazioni importanti sulla garanzia e compilare il modulo online di registrazione della garanzia per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.

